




A line drawing of a four-wheeled toy car. The car has a rounded body with a rectangular opening in the center. It has four wheels, with the front wheels being larger than the rear wheels. The car is supported by four legs. Label A points to the front left leg. Label B points to the front right leg. Label D points to the front right wheel.

[illegible]


Descriptif technique

1 **Assise et dossier** - coque métallique rembourrée de mousse (dens. 55kg/m³), tapissée



- charge max 120 kg

Dimensions (mm)



W1 - 400 | W2 - 600 | W3 - 485 | W4 - 500 | W5 - 660 | W6 - 850 | W7 - 600 | W8 - 530 | W9 - 850 | W10 - 500|

Structure

1 **Piètement P7KM:**

- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siège fixe
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC.
- roulettes sol souple

2 **Piètement P7KT:**

- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siège fixe
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC.
- roulettes sol dur

3 **Piètement P7:**

- 4 pieds étoile métalliques, finition peinture poudre époxy
- siège pivotant - 360°
- pieds tubes ovales 30x18 mm, ep. 1,5 mm; cadre plié CNC.
- pieds avec patins plastique noirs

4 **Piètement P1:**

- 4 pieds métalliques, finition peinture poudre époxy
- pieds tubes diamètre Ø22 mm, ep. 2,5 mm; cadre plié CNC
- pieds avec patins plastique noirs

5 **Piètement P11:**




- base 5 branches polyamide noir Ø 680 mm, h 124 mm
- patins en plastique noir Ø 50 mm, h 32 mm
- colonne en acier avec vérin à gaz hydraulique; course de réglage 130 mm (400 - 530 mm); noir.








6 **Piètement P11KM:**

- base 5 branches polyamide noir Ø 680 mm, h 124 mm
- roulettes sol souple Ø 55 mm
- colonne en acier avec vérin à gaz hydraulique; course de réglage 130 mm (400 - 530 mm); noir.

7 **Piètement P11KT:**


- base 5 branches polyamide noir Ø 680 mm, h 124 mm
- roulettes sol dur
- colonne en acier avec vérin à gaz hydraulique; course de réglage 130 mm (400 - 530 mm); noir.



	Référence: ULTRAF				
	Pietement	Tarif Groupe II	Tarif Groupe III	kg m3 pcs	Informations complémentaires
		Medley, Atlantic, Vita, River	Xtreme, Synergy		
	P7KM			18 0,334 1	
	P7KT			18 0,334 1	
	P7			18 0,334 1	
	P1			18 0,334 1	
	P11			18 0,334 1	
	P11KM			18 0,334 1	
	P11KT			18 0,334 1	

## Descriptif technique

- 1 Assise et dossier** - coque métallique rembourrée de mousse (dens. 55kg/m<sup>3</sup>), tapissée




- charge max 120 kg

## Structure


### 1 Piétement P8:

- 4 pieds bois, Ø35 mm
- bois de bouleau vernis transparent
- éléments de jonction en métal noir semi - mate




### 2 Piétement P9:



- 4 pieds bois, Ø35 mm
- bois de bouleau vernis transparent
- siège pivotant - 360°
- éléments de jonction en métal noir semi - mate



## Dimensions (mm)



W1 - 400 | W2 - 600 | W3 - 485 | W4 - 500 | W5 - 660 | W6 - 850 | W7 - 600 |  
W8 - 530 | W9 - 850 | W10 - 500|

	Référence: ULTRAFW				
	Pietement	Tarif Groupe II	Tarif Groupe III	kg m3 pcs	Informations complémentaires
		Medley, Atlantic, Vita, River	Xtreme, Synergy		
	P8			16 0,334 1	
	P9			16 0,334 1	