

Armoire penderie équipée d'ampoules fluorescentes UV-C descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jarosław DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits .mdd- **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélaminé - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton, film bulle, film étirable

Conforme aux normes :

PN-EN 14073-2:2006

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³


Armoire penderie équipée d'ampoules fluorescentes UV-C



1. **Top** - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. **Dos** - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. **Corps** - mélaminé 18 mm, chants ABS
4. **Penderie**
5. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS, charnières standards 110°
 - verrouillable avec une serrure électromagnétique gérée par le panneau de contrôle
 - Le cycle de "décontamination" dure 15 minutes, durant lesquelles les portes restent verrouillées. La serrure électromagnétique est automatiquement déverrouillée une fois le processus terminé.
6. **Poignée en aluminium**:
 - Standard - poignée verticale en aluminium
 - Pro (OPTION AVEC PLUS VALUE) - poignée horizontale en aluminium, serrure espagnolette - deux points
7. **Base** - mélaminé 18 mm, chants ABS
8. **Vérins de réglage 27 mm** - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble, course de 5 mm
9. **OPTION AVEC PLUS VALUE** - plinthe en métal, couleur: M009 - aluminium semi-mate
10. **Lampes fluorescentes avec rayonnement UV - C** - rayonnement dans la gamme de longueurs d'ondes UV courtes (UV-C), maximum à 253,7 nm aux propriétés bactéricides.

Remarque - L'armoire est livrée avec le contrôleur programmé - la modification des paramètres d'usine peut diminuer l'efficacité de la décontamination.

Armoire penderie équipée d'ampoules fluorescentes UV-C *



A6204UVC
801 / 600 / 1833
92 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Penderies UV_C | Date 13.10.2021 | Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique. | page 4/5 |
| | | | synoptique |

Plateau, base, corps, façade



08 Noir *



26 Aluminium
satiné *



31 Chêne
canadien



39 Bouleau clair



64 Cacao



67 Blanc pastel *



106 Noyer




154 Anthracite *




167 Chêne gris




168 Chêne naturel



169 Chêne miel



170 Acacia



171 Noyer foncé

* corps - groupe II