Roll
finitions

.mdd

Tissu Medley - Tarif Groupe II

M-68005 Olive foncée

M-66008 Gris

M-64019 Rouge

M-63064 Rose


M-60999 Noir

M-61189 Beige

M-60003 Gris clair

M-62054 Moutarde

M-62002 Jaune

M-66010 Bleu

M-65011 Gris-violet

M-63017 Rouille

M-67006 Bleu clair

Données techniques :	
Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tissu Atlantic * - Tarif Groupe II


A-67043 Bleu vert foncé

A-67030 Aigue marine

A-60141 Gris clair


A-60011 Gris

A-66064 Bleu marine

A-65037 Violet


A-62048 Olive


A-64089 Rouge

A-61078 Beige

A-60025 Graphite

Données techniques :	
Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5)
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (allumette) BS EN 1021-1 (cigarette)

Tissu Vita - Tarif Groupe II


V-01 Gris clair

V-02 Beige foncé

V-03 Jaune

V-04 Gris

V-07 Gris foncé

V-09 Olive

V-10 Gris marron

V-11 Rouille

V-12 Noir

V-18 Aigue marine

V-19 Bleu

V-29 Vert foncé

V-39 Chocolat

V-44 Beige

V-46 Marron

Données techniques :	
Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette) BS EN 1021 - 2 (allumette) BS 5852 - (Ignition Source) BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitementanti-microbien / antibactèrien	AATCC 147

***** Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantic de l'offre Gabriel (hors standard MDD), sous un délai de 8 semaines

Tissu Charles * - Tarif Groupe II

C-01 Noir

C-05 Gris

C-06 Beige

C-14 Marron

C-18 Rouille

C-21 Rouge

C-30 Rose

C-31 Marsala

C-32 Bleu foncé

C-35 Bleu

C-41 Jaune

C-44 Olive

C-45 Vert

Données techniques :

Composition	100% polyester
Poids du tissu	433g/m2
Résistance à l'abrasion	90,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5,EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, 1

Tissu Mica - Tarif Groupe II

MC-01 Rose

MC-02 Rouge

MC-03 Rouge foncé

MC-04 Bleu marine

MC-05 Bleu

MC-06 Aigue marine

MC-07 Vert bouteille

MC-08 Vert

MC-09 Olive

MC-10 Olive clair

MC-11 Moutarde

MC-12 Jaune

MC-13 Beige

MC-14 Gris clair

MC-15 Gris

MC-16 Graphite

MC-17 Bleu clair

MC-18 Menthe

MC-19 Bordeaux

Données techniques :

Composition	polyester recyclé post-consommation 97%, polyester 3%
Poids du tissu	305g/lm
Résistance à l'abrasion	60,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Classe I Cigarette BS EN 1021-1 Correspondance BS EN 1021-2 BS 476 partie 7 classe I

*** Il est possible de commander l'ensemble des références Charles de l'offre Dekoma (hors standard .mdd), en délai de livraison standard**

www.mdd.eu

Tissu Go Check - Tarif Groupe II


G-66136 Bleu


G-66135 Bleu clair


G-60080 Gris foncé

G-66138 Bleu marine

G-60084 Graphite foncé

G-68149 Vert foncé


G-68152 Vert


G-60079 Gris

G-64183 Marsala


G-63079 Orange


G-64171 Rouge

G-64172 Bordeaux

G-61144 Marron

G-61145 Marron foncé

Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	435g/lm
Résistance à l'abrasion	80,000 frotte la martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, échelle 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1 & 2 Cigarette et Match Cigarette BS EN 1021-1 BS 5852 Berceau 5 BS 7176 Risque moyen DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 Royaume-Uni Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (uniquement pour tissu)

Tissu Synergy - Tarif Groupe III

LDS08 Gris mélange

LDS20 Gris clair

LDS27 Noir


LDS29 Gris foncé

LDS50 Vert foncé

LDS57 Turquoise

LDS60 Vert bouteille


LDS61 Prune

LDS69 Bleu marine

LDS84 Orange

LDS86 Rouge

LDS88 Aubergine

LDS19 Beige

LDS79 Marron

LDS44 Jaune orangé

Données techniques :

Composition	95% Virgin wool, 5% Polyamide
Poids du tissu	400g/m2 (560g/lm)
Résistance à l'abrasion	100.000 Martindale
Tenue à la lumière	ISO 105 - B02 5
Résistance au frottement	EN ISO 105x12 (sec/humide) 4-4
Normes au feu	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 (Domestic Cigarette and Match) BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Tissu Silvertex - Tarif Groupe II

Il est possible de commander l'ensemble des références Silvertex de l'offre Spradling, délai standard mdd.

Données techniques :	
Composition	couche supérieure : 100% vinyleëupport : 100% polyester Hi-Loft ²™
Poids du tissu	685 gr/m2
Résistance à l'abrasion	>300,000 tours Martindale
Résistance UV	>= 7 (1000 heures, DIN 54004 / NTC 1479 - laine bleue)
Temp. extrêmes	-23°C
Réaction au feu	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R I I 8 (replaces Directiveę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Revêtement protecteur	Protection Antimicrobienne, Protection Anti

Tissu Tessa - Tarif Groupe III

T-08 Crème

T-09 Beige

T-05 Gris

T-12 Marron foncé

T-03 Gris foncé

Données techniques :	
Composition	95% polyester, 5% acrylique
Poids du tissu	500g/m2
Résistance à l'abrasion	75,000 cycles de martindale (EN ISO 12497-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 4-5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 4
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, EN ISO 105x12

Tissu Oceanic - Tarif Groupe III

O-16 Rose


O-05 Corail


O-12 Rouge

O-07 Jaune


O-04 Vert clair

O-15 Bleu clair

O-11 Bleu

O-13 Gris clair


O-08 Gris foncé

O-01 Noir

Données techniques :	
Composition	100% post-consumer recycled polyester
Poids du tissu	497g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cycles de martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5
Résistance au frottement	sec: 4, humide: 4, EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, - 1&2 (Cigarette and Match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source BS 7176 Medium Hazard

www.mdd.eu

Tissu Quest - Tarif Groupe III


Q-26 Rose

Q-25 Orange


Q-24 Rouge

Q-21 Jaune pastel

Q-19 Beige

Q-18 Olive

Q-13 Vert clair

Q-07 Bleu clair

Q-08 Bleu marine

Q-04 Graphite

Données techniques :

Composition	100% post-consumer recycled polyester
Poids du tissu	330g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 4-6
Résistance au frottement	sec : 4, humide : 4, EN ISO 105x12
Normes au feu	EN 1021, - 1&2 (Cigarette and Match) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 IMO FTP Code (Part 8) with EnviroFlam5

Tissu Grain - Tarif Groupe III

GR-64249 Rose

GR-62122 Jaune

GR-62016 Orange clair


GR-63117 Orange


GR-68243 Olive


GR-66236 Bleu ciel

GR-66232 Bleu marine


GR-60301 Gris

GR-61252 Beige


GR-61250 Blanc

Données techniques :

Composition	92% post-consumer recycled polyester 8% polyester
Poids du tissu	615g/m2
Résistance à l'abrasion	100,000 cycles de martindal (EN ISO 12947-2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2, 5
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02, 5-7
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 4-5, EN ISO 105x12
Normes au feu	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013

Tissu Atlas - Tarif Groupe IV

AS-531 Orange

AS-501 Rose

AS-651 Rouge

AS-681 Bordeaux

AS-391 Marron

AS-781 Bleu marine

AS-161 Gris foncé

AS-111 Gris clair

AS-971 Vert clair


AS-981 Vert foncé

Données techniques :

Composition	90% laine vierge, 10% nylon
Poids du tissu	286g/m2, 400g/ml
Résistance à l'abrasion	100,000 tours Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 6-7
Résistance au frottement	ISO 105-X12:2001, (humide/sec) 4-5/4-5
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Cuir - Tarif Groupe IV

L01 Noir

L02 Vert foncé

L03 Bleu marine

L04 Marron clair

L05 Marron foncé

L06 Gris

L07 Beige

Données techniques :

Matériau	Type de cuir - cuir fleur corrigée Type de finition - cuir pigmenté
Résistance des couleurs au frottement	Sec : 500 cycles - min. indice 4 échelle de gris Humide : 250 cycles - min. indice 4 échelle de gris UNI EN ISO 11640
Résistance des couleurs à la lumière	min. indice 4 échelle de gris UNI ISO 105-802
Réaction au feu	non inflammable selon norme UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

www.mdd.eu

Base

Aluminium brossé

Table - plateau

M023 Blanc perle

Base

M016 Blanc perle semi-mat RAL1013

M022 Noir

M115 Noir semi-mat RAL9005

www.mdd.eu